



Neste Turbine 46

Turbinolja



Utmärkt skydd mot rost



God oxidationsstabilitet



Bra luftavskiljningsegenskaper



God vattenseparationsförmåga

Prestanda

ISO VG 46, ISO-L-TGA, DIN 51515 L-TD

Neste Turbine 46 är tillverkad av mineralbasolja av högsta kvalitet. Högkvalitativ basolja tillsammans med ett effektivt tillsatssystem ger Neste Turbine 46 ett gott skydd mot oxidation och termisk stress. Dessa egenskaper garanterar oljans långa livslängd.

Applikationer

Neste Turbine 46 används till exempel i - Lager i elmotorer - Direktkopplade ångturbiner - Luftkompressorer - Oljedimsmörjssystem

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	877	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	46	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	6,8	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	101		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	225	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-33	°C	ASTM D5949
Färg	L0,5		ASTM D1500

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat

Tiedotteet ja uutiset

Tuotteet

Häiriötiedotteet

Asiakkuus ja edut

Neste-äppi

Ideat ja vinkit

Saavutettavuusseloste

Asiakaspalvelu ja tuki

