



Neste Turbine GT 32 EP

Turbinolja



Utmärkt oxidationsstabilitet



Högt viskositetsindex



Utmärkt rostskyddsprestanda



Lämplig för turbiner med reduktionsgavels i samma smörjsystem som turbinlagren

Prestanda

ISO VG 32 , ISO-L-TGA , ISO-L-TGE , DIN 51515 L-TD , DIN 51524-1 HL , BS 489 , GEK 32 568 F , GEK 107395 , GEK 101941 TLV03 , 901ENS TLV03 , 901ENS

Neste Turbine GT 32 EP är tillverkad av basolja av högsta kvalitet i grupp III, som har överlägsen teknisk prestanda jämfört med vanlig mineralolja. Dessutom är basoljan praktiskt taget fri från svavel och aromater.

Den högkvalitativa basoljan och det specialutvecklade askfree-tillsatssystemet ger Neste Turbine GT 32 EP har en lång och problemfri livslängd även vid höga temperaturer.

Applikationer

Neste Turbine GT 32 EP används huvudsakligen i turbiner där växellådan sitter i samma oljesystem som turbinlagret. Lämplig för ång- och gasturbiner. Den kan även användas inom industriell hydraulik och lagersmörjning med måttligt tryck.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	847	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	32	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	5,8	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	132		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	230	°C	ASTM D92
Droppunkt	-15	°C	ASTM D5949
Rost B	kommer att passera		ASTM D665
Kopparkorrosion	1B		ASTM D130
Luftutsläpp	3	min	ASTM D3427
FZG-felfas	11		ASTM D5182
Syratal (TAN)	0,1	mg KOH/g	ASTM D664
Användarvillkor	<10000	B	ASTM D943

För företag

Neste Corporation

Stationssökning

Min vätska

[Placera](#)[Pressmeddelanden och nyheter](#)[Produktion](#)[Störningsrapporter](#)[Kundtjänst och förmåner](#)[Neste-appen](#)[Idéer och tips](#)[Tillgänglighetspolicy](#)[Kundtjänst och support](#)[© Vätska](#)[Småkakor](#)[Hantera cookies](#)[Användarvillkor](#)[Dataskydd](#)[Rapportera ett problem](#)[Uttalande om modernt slaveri](#)