



Neste Turbine GT 46 EP

Turbinolja



Utmärkt oxidationsstabilitet



Högt viskositetsindex



Utmärkt rostskyddsprestanda



Lämplig för turbiner med reduktionsgavels i samma smörjsystem som turbinlagren

Prestanda

ISO VG 46 , ISO-L-TGA , ISO-L-TGE , DIN 51515 L-TD , DIN 51524-1 HL , BS 489 , SIEMENS TLV 901304-01

Neste Turbine GT 46 EP är tillverkad av högkvalitativ basolja i grupp III, som har överlägsen teknisk prestanda jämfört med vanliga mineraloljor. Dessutom är basoljan praktiskt taget fri från svavel och aromater.

Den högkvalitativa basoljan och det specialutvecklade askfree-tillsatssystemet för Neste Turbine GT 46 EP har en lång och problemfri livslängd även vid höga temperaturer.

Applikationer

Neste Turbine GT 46 EP används huvudsakligen i turbiner där växellådan sitter i samma oljesystem som turbinlagret. Lämplig för vattenkraft, ånga och gasturbiner. Den kan även användas inom industriell hydraulik och lagersmörjning med måttligt tryck.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	843	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	46	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	7,8	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	132		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	220	°C	ASTM D92
Droppunkt	-15	°C	ASTM D5949
Rost B	kommer att passera		ASTM D665
Kopparkorrosion	1B		ASTM D130
Luftutsläpp	4	min	ASTM D3427
FZG-felfas	11		ASTM D5182
Syratal (TAN)	0,2	mg KOH/g	ASTM D664
Användarvillkor	>10000	B	ASTM D943

För företag

Neste Corporation

Stationssökning

Min vätska

Placera	Pressmeddelanden och nyheter
Produktion	Störningsrapporter
Kundtjänst och förmåner	Neste-appen
Idéer och tips	Tillgänglighetspolicy
Kundtjänst och support	

[© Vätska](#) [Småkakor](#) [Hantera cookies](#) [Användarvillkor](#) [Dataskydd](#) [Rapportera ett problem](#)

[Uttalande om modernt slaveri](#)

