



Neste Turbin Hydro 46

Hydroturbinolja



Utmärkt oxidationsstabilitet



Utmärkta rostskyddande egenskaper



Högt viskositetsindex



Långt dräneringsintervall

Prestanda

ISO VG 46

Neste Turbine Hydro 46 är en speciell turbinolja för vattenkraftverk. Produkten är baserad på hydroisomeriserad basolja i grupp III och extraherade tillsatskomponenter. Neste Turbine Hydro 46 har lägre ekotoxicitet jämfört med produkter baserade på vanlig mineralolja.

Applikationer

Neste Turbine Hydro 46 rekommenderas för smörjning av lager i vattenkraftturbiner.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	848	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	49	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	7,9	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	130		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	240	°C	ASTM D92
Droppunkt	-39	°C	ASTM D5949

För företag

Neste Corporation

Stationssökning

Min vätska

Placera Pressmeddelanden och nyheter

Produktion Störningsrapporter

Kundtjänst och förmåner Neste-appen

Idéer och tips Tillgänglighetspolicy

Kundtjänst och support

Uttalande om modernt slaveri

