



Neste UTTO NEX WB2

Helsyntetisk transmissionsolja, UTTO



Mycket bra kylegenskaper



Bra slitageskydd



Utmärkt oxidationsstabilitet



Ultimat kontroll över pauschatt

Prestanda

API GL-4 , **Allison** C-4 , **Case** MS 1206/MS 1207/MS 1209/MS 1210 , **CNH** MAT 3505/MAT 3525/MAT 3526 , **Ford** M2C86-C , **JDM** J20D , **Kubota** Super UDT2 , **MF** CMS M 1110/M 1127-B/M 1135/M 1141/M 1143/M 1145 , **New Holland** NH 410-C , **Volvo** 97304 (WB 102) , **ZF** TE-ML 03E/03F/05E/05F/06K , **NSN** 9150-58-001-9724

Neste UTTO NEX WB2 är speciellt utvecklad för Volvo VCE-maskiner. Produkten innehåller inga traditionella mineralbasoljor. Den är tillverkad av basoljor av högsta kvalitet i grupp III.

Neste UTTO NEX WB2 uppfyller den krävande WB102-specifikationen och är därför utmärkt lämpad för Volvo VCE-utrustning.

Applikationer

Neste UTTO NEX WB2 är avsedd för Volvo Construction Equipment som kräver Volvo WB 102-olja. Denna olja smörjer transmissioner, wet broms-/källungssystem och hydraulsystem. Dessutom uppfyller den specifikationer från andra OEM-tillverkare, inklusive ZF. Obs! Volvo 97304 (WB 102) produkter bör inte användas för Volvo 97303 (WB101) krav.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	855	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	39,6	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	7,7	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	181		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	228	°C	ASTM D92
Droppunkt	-48	°C	ASTM D5949
Brookfield Viskosit @ -40 °C	18 500	cP	ASTM D2983
SAE-ekvivalens	75W-75		

För företag

Neste Corporation

Stationssökning

Min vätska

[Placera](#)[Pressmeddelanden och nyheter](#)[Produktion](#)[Störningsrapporter](#)

[Kundtjänst och förmåner](#)

[Neste-appen](#)

[Idéer och tips](#)

[Tillgänglighetspolicy](#)

[Kundtjänst och support](#)

[© Vätska](#)

[Småkakor](#)

[Hantera cookies](#)

[Användarvillkor](#)

[Dataskydd](#)

[Rapportera ett problem](#)

[Uttalande om modernt slaveri](#)

