



Neste Gear TO-4 30

Transmissionsolja



God oxidationsstabilitet



Bra slitageskydd



Prestanda

SAE 30, API GL-4, API CF, API MT-1, Allison C-4, Caterpillar TO-4, TO-2, Komatsu KES 07.868.1, ZF TE-ML 03C, 07F, NSN 9150-58-001-9663

Neste Gear TO-4 30 är en speciell växellådsolja som uppfyller specifikationerna för Caterpillar TO-4 och Allison C-4. Den ger växellådan och kraftöverföringen rätt friktionsegenskaper, jämn bromsprestanda och minskar slitaget på kuggjul och andra transmissionsdelar.

Applikationer

Neste Gear TO-4 30 används i Caterpillar-växlar och transmissioner som omfattas av TO-4-kvalitetskravet på vintern. Kontrollera viskositetsrekommendationen i din maskins servicehandbok. Den är även avsedd att användas i Caterpillars hydraulik. Neste Gear TO-4-oljor är även lämpliga för andra växlar av typen "Power Shift", momentomvandlare och vätskekopplingar som omfattas av TO-4- eller Allison C-4-kvalitetskraven.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	876	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	86	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	10,5	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	105		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	256	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-36	°C	ASTM D5949
Basnummer (TBN)	9,5	mg KOH/g	ASTM D2896

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat	Tiedotteet ja uutiset
Tuotteet	Häiriötiedotteet
Asiakkuus ja edut	Neste-äppi
Ideat ja vinkit	Saavutettavuusseloste

Asiakaspalvelu ja tuki

[© Neste](#) [Evästeet](#) [Hallitse evästeitä](#) [Käyttöehdot](#) [Tietosuoja](#) [Ilmoita epäkohdasta](#) [Modernin orjuuden lausunto](#)

